

ASK 触摸屏使用 USB 下载程序方法

对于许多触摸屏用户来说,在将程序从电脑下载到触摸屏时,会碰到因为笔记本电脑没有 232 接口而头疼。ASK 触摸屏 8 寸以上的都有自带 USB 接口,可用于上、下载程序或者接打印机,从而为用户提供了方便。下面具体介绍一下 ASK 触摸屏使用 USB 下载程序的方法:

- 一. 产生触控屏程序并上传程序到 USB:
- 1. 将 USB 插接到电脑主机上。
- 2. 打开做好的触摸屏程序。
- 3. 产生触摸屏程序,保存到 USB。具体如下:

①点击"触控屏",选择"产生触控屏运行文件(PRP)",如下图所示:

触控	屏(N) 工具(T) 窗口(W) 幕
	当前触控屏
	连接 ▶
	标签
	一般设置
	命令与状态
	时钟
	密码
	数位警报区 ▶
	类比警报区 ▶
	配方区 ト
	数据收集器 🕨 🕨
	操作记录
	本地宏 ▶
B	产生触控屏运行数据
	产生触控屏运行文件(PRP)
(CŶ	传送数据至触控屏
	接收来自触控屏之数据
	导出触控屏

②. 在"另存为"画面,修改保存路径为可移动磁盘即 U 盘,输入文件名称,保存。如下图所示:





另存为		<u>?</u> ×
保存在 (I):	🗨 可移动磁盘 ()K.)	
Cecent Coord 桌面	 □ ASK_1.1.50 □ Autorun.inf □ EMERSON PLC □ 北京德基 □ 简·繁-英FBs手册砂海报_V1.1(071205) 	
表的文档表的文档表的电脑の上邻居	自由定义文件名称	
	文件名 (M): 【保存 保存类型 (I): Panel Data Package (*.prp) ▼ 取	:(<u>S</u>) 消

③. 结束程序,拔出 USB.

二.从 USB 下载程序到触摸屏:

1. 将触摸屏拨码1拨到 OFF 状态,插上 24V 电源,自动进入 Panel Setup 画面。如下图所示:

	Panel Setup		
General	Copy to HMI	Boot from File	
Touch Panel	Copy to File	Update from File	
Real Time Clock			
		Clear Historic Data	
		Run	

2. 将 U 盘插入 USB 接口, 自动跳出下载界面。如下图所示:







3.选择下载的程序名称到触控屏(Boot from File),直到程序下载完为止。

- 4. 拔出 USB, 断掉 DC24V 电源,将拨码"1"从 OFF 拨到 ON 状态. 重新插上电源开机即可.
- 5. 特别注意:在进行拨码状态切换前,一定要先切断电源.

